



Żywicowanie szkła

Żywicowanie szkła to proces utwardzania szkła za pomocą specjalnych preparatów żywicznych chemoutwardzalnych w celu uzyskania wytrzymałej bezpiecznej szyby. Żywica użyta do tego procesu może być zarówno bezbarwna jak i barwiona – po dodaniu barwników.

Zastosowanie: drzwi szklane, ścianki, przeszklenia, zabudowy, półki szklane, lustra, balustrady, schody szklane, szklane elementy wyposażenia wnętrz, balty szklane, szkło bezpieczne.

Istotne warunki techniczne żywicowania szkła w Dubiel Vitrum

Maksymalny wymiar szkła	3210 x 2550 mm
Grubość szkła	- dowolne formatki szklane o grubościach 3-19 mm - w procesie żywicowania można uzyskać szkło o dowolnej grubości; grubość ograniczona jest jedynie możliwością dalszej obróbki
Kształt	dowolny
Dodatkowe informacje techniczne	- żywicowanie odbywa się przy pomocy specjalnych preparatów płynnych - grubość warstwy żywicy: 1 lub 2 mm - żywica może być bezbarwna, matowa lub barwiona na różne kolory – przesierna i nieprzezierna - szkło uzyskane techniką żywicowania jest szkłem bezpiecznym

Technologia produkcji szkła warstwowego przy wykorzystaniu folii wyparła żywicowanie szkła, niemniej zdarzają się projekty realizowane na indywidualne zlecenie klienta. O szczegóły pytaj Dział Sprzedaży

Adres URL źródła: <http://www.dubielvitrum.pl/pl/oferta/zywicowanie-szkla.html-0>