
Warstwa antypoślizgowa na szkle



[1]

WARSTWA ANTYPOŚLIZOWA NA SZKLE

Warstwa antypoślizgowa na szkle ma zastosowanie w realizacji podłóg, stopni szklanych, podestowych przeszkleń zewnętrznych. Firma Dubiel Vitrum może się pochwalić długą tradycją w produkcji szkła z takim przeznaczeniem. Ze względu na wymogi związane z bezpieczeństwem użytkowników, na wierzchnią warstwę pakietu szklanego nanosi się warstwę antypoślizgową.

ANTYPOŚLIZG

Antypoślizg na szkle to nadruk ceramiczny wykonany metodą sitodruku **[2]** i utrwalony podczas hartowania szkła. Farby ceramiczne antypoślizgowe na szkło zawierają dodatek w postaci drobnozmielonego kwarcu. Po nałożeniu na szkło poddawane są zeszkliwieniu i wtopieniu w szkło w procesie termicznego hartowania szkła. W rezultacie otrzymujemy chropowatą warstwę na szkle, bardzo odporną mechanicznie i chemicznie.

KOLORYSTYKA

Najpowszechniej stosowanym kolorem do wytworzenia warstwy antypoślizgowej jest satyna (jako imitacja trawienia na szkle); ponadto stosuje się często odcienie bieli (np. RAL 9003) lub kolory szare. Dodatkowo w Dubiel Vitrum można zamówić dowolny kolor antypoślizgu wg wzornika RAL, po wcześniejszej konsultacji z Działem Sprzedaży.

WARUNKI TECHNICZNE
WZORY WARSTWY ANTYPOŚLIZGOWEJ W DUBIEL VITRUM


L.P.	**Wzór**	**Nazwa i opis technologiczny**
1		• nazwa: **KROPKI 3/3** • średnica kropek: 3 mm • odstępy między kropkami: 3 mm • stopień pokrycia powierzchni: 24,2%

WARUNKI TECHNICZNE
WZORY WARSTWY ANTYPOŚLIZGOWEJ W DUBIEL VITRUM


[3]


- certyfikat ITB wg normy DIN 51130 – klasa skuteczności antypoślizgowej R9
- kolorystyka standardowa: satyna, biel
- kolorystyka niestandardowa: dowolna – wg uzgodnień z Działem Sprzedaży
- maksymalny wymiar tafli: 1500 x 2500 mm

2


[4]

- nazwa: **KROPKI 2/1**
- średnica kropek: 2 mm
- odstępy między kropkami: 1 mm
- stopień pokrycia powierzchni: 37,3%
- kolorystyka standardowa: satyna, biel
- kolorystyka niestandardowa: dowolna – wg uzgodnień z Działem Sprzedaży
- maksymalny wymiar tafli: 1500 x 2500 mm

3


[5]

- nazwa: **KWADRATY 2,5/12**
- długość boku kwadratu: 2,5 mm
- odstępy między kwadratami: 12 mm
- stopień pokrycia powierzchni: 5,7%
- kolorystyka standardowa: satyna, biel
- kolorystyka niestandardowa: dowolna – wg uzgodnień z Działem Sprzedaży
- maksymalny wymiar tafli: 1500 x 2500 mm

4


[6]

- nazwa: **KWADRATY 4/4**
- długość boku kwadratu: 4 mm
- odstępy między kwadratami: 4 mm
- stopień pokrycia powierzchni: 30,9%
- kolorystyka standardowa: satyna, biel
- kolorystyka niestandardowa: dowolna – wg uzgodnień z Działem Sprzedaży
- maksymalny wymiar tafli: 1500 x 2500 mm

WARUNKI TECHNICZNE
WZORY WARSTWY ANTYPOŚLIZGOWEJ W DUBIEL VITRUM

5



[7]

- nazwa: **PASY 1200/1,5**
- wymiary pasa: 1200 x 1 mm
- odstępy między pasami: 1,5 mm
- stopień pokrycia powierzchni: 44,4%
- kolorystyka standardowa: satyna, biel
- kolorystyka niestandardowa: dowolna – wg uzgodnień z Działem Sprzedaży
- maksymalny wymiar tafli: 1500 x 2500 mm


6

Wzór dowolny według uzgodnionego projektu

- przed przyjęciem zlecenia do realizacji należy uwzględnić czas niezbędny na zakup i testy farby oraz czas na wykonanie i testy nowego sita
- kolorystyka standardowa: satyna, biel
- kolorystyka niestandardowa: dowolna – wg uzgodnień z Działem Sprzedaży
- maksymalny wymiar tafli: 1500 x 2500 mm




[8]





[9]


[10]


[11]


[12]


[13]


[14]

Adres URL źródła: https://www.dubielvitrum.pl/pl/oferta/szklo-budowlane/produkty/warstwa-antyposlizgowa-na-szkle.html

Odnośniki
[1] https://www.dubielvitrum.pl/sites/default/files/styles/duze_800/public/img_3527.jpg?itok=6XbXeija
[2] https://www.dubielvitrum.pl/node/42
[3] https://www.dubielvitrum.pl/sites/default/files/1_0.png
[4] https://www.dubielvitrum.pl/sites/default/files/2.png
[5] https://www.dubielvitrum.pl/sites/default/files/3.png
[6] https://www.dubielvitrum.pl/sites/default/files/4.png
[7] https://www.dubielvitrum.pl/sites/default/files/5.png
[8] https://www.dubielvitrum.pl/sites/default/files/styles/duze_800/public/img_3510_0.jpg?itok=6aEwLDrm
[9] https://www.dubielvitrum.pl/sites/default/files/styles/duze_800/public/img_3546.jpg?itok=1FQ1TQcQ
[10] https://www.dubielvitrum.pl/sites/default/files/styles/duze_800/public/img_3549_2.jpg?itok=lKkqhGvS
[11] https://www.dubielvitrum.pl/sites/default/files/styles/duze_800/public/img_3554.jpg?itok=VCpK2I7h
[12] https://www.dubielvitrum.pl/sites/default/files/styles/duze_800/public/img_1214_0.jpg?itok=76E9licm
[13] https://www.dubielvitrum.pl/sites/default/files/styles/duze_800/public/img_3532.jpg?itok=XMFYUbvH
[14] https://www.dubielvitrum.pl/sites/default/files/styles/duze_800/public/stopnie_grot_3.jpg?itok=iw_y-0FU